

QUIVOGNE
· Magyarország ·



TALAJLAZÍTÓK

SSDR függesztett lazítók
SCD – SUBEVO kombinált lazítók
V-SUB félig függesztett lazítók
Speciális talajlazítók

www.quivogne.hu

Mert kell egy jó talajl

A talajlazítás fontosságát nem lehet elégszer kihangsúlyozni, a megfelelő időben és módon végzett lazítás látványos eredményeket hozhat a termelésben. A lazító alkalmazásával javíthatjuk talajaink állapotát, megszüntethetjük a károsan tömörödött eke- és tárcsatalp réteget. A lazított talajrétegben a víz mélyebbre jut, növekszik a talaj levegőtérfogata és felgyorsul a biológiai élete.

Legyen szó akár forgatásos, akár forgatás nélküli talajművelési rendszerről, egy jó talajlazító használata döntően befolyásolja a gazdálkodásunk eredményét.

A Quivogne (ejtsd: kivon) igazán széles talajlazító kínálattal áll a partnerei rendelkezésére. A talajlazítók palettáján megtalálhatók a szőlészeteknek ajánlott 1-3 késes lazítóktól kezdve, a kisebb gazdaságoknak ajánlható 4-5 késes, valamint a 300 LE-s erőgépekhez ajánlható 7-9 késes közép mély lazítókon át az 500 LE feletti traktorokhoz ajánlott vontatott kivitelig minden kisereltség.

azító!



A talajlazító kínálatunk áttekintése:

Típus	SSDR	SCD / SUBEVO	V-SUB
Kések száma (db)	3 – 11	4 – 10	8 – 16
Munkaszélesség (m)	1,3 – 5	3 – 6	4 – 8,5
Vonóerő (LE)	80 – 500	140 – 340	240 – 600



SS DR BIG 9/40

A megfelelő talajlazító kiválasztása

A megfelelő talajlazító kiválasztásnál sok kérdés merülhet fel. Nagyon fontos átgondolni és meghatározni, hogy milyen erőgéphez keresünk lazítót, milyen munkamélységben és mekkora területen szeretnénk dolgozni. Függesztett gép vagy félig függesztett kivitel az optimális? Összecsukható vagy merev vázas kivitel? Szeretnénk a lazítót másik munkagéppel, például tárcsával vagy vetőgéppel együtt üzemeltetni? Van esetleg tervbe véve mélyműtrágyázás? Nagyon fontos a megfelelő lezáró henger kiválasztása is!

Ne felejtjük, a jól kiválasztott lazító értéket teremt, de a nem megfelelően felszerelt vagy üzemeltetett lazító többet érthat, mint használ. Ha kérdése merülne fel, hívja gyári kollégáinkat!



SS DR XL

Talajlazítók A-tól Z-ig

Cégünk széles talajlazító palettáján minden méretű gazdaság megtalálja a számára optimális nagyságú, munkaszélességű és felszereltségű munkagépet. Mivel a gépkínálat nagy, érdemes átnézni a részleteket és akár egyeztetni meglévő referencia gazdaságokkal is. A rövid áttekintése a Quivogne talajlazítóknak a következő:



SSDR L 3/170

Az SSDR L, M és S típusok a kis- és közepes gazdaságok és akár gyümölcsösök, szőlészetek részére kifejlesztett típus. Az erős kivitelű lazító egy igazán költséghatékony megoldást jelent ebben a kategóriában.



SSDR BIG 11/500

Az SSDR, XL és BIG típusok a nagyobb gazdaságok részére ajánlott közép- és mélylazítók. A nagy vázmagasság és a kategóriájának egyik legerősebb vázfelépítése igazi alapgéppé teheti ezt a lazítót a legfelsőbb osztályban.



V-SUB

A V-SUB félíng függesztett talajlazító a legnagyobb erőgépek után ajánlott munkagép. Elérhető akár 8,5 m munkaszélességben 16 késes kivitelben.



SUBEVO

Az SCD és SUBEVO kombinált talajlazítók hátsó 3-pont függesztéssel rendelkeznek. Különlegességük, hogy egyéb munkagéppel, pl tárcsával, hengerrel vagy vetőgéppel is összeépíthető.



PICCOLO



S80



SL



SSD



SSDR.BIG 7/300

SSDR, XL és BIG függesztett közép- és mélylazítók

Az SSDR XL és BIG lazítók kétsoros késkialakításával intenzív lazítás érhető el a mélyebb talajrétegekben. A szárnyas kések aprítják és enyhén keverik a felső talajszelelvényt. A vázmagasságnak köszönhetően a nagy szármagasságban és extrém körülmények között is garantált az eltömődés mentes munkavégzés.



SSDR XL 7/300

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A mélyebb talajrétegben intenzív lazítás, a felszínen aprítás és átfogatás.
- A stabil, hegesztett vázszerkezet és a 35 mm-es lazító kés könnyű vontathatóságot eredményez akár 75 cm munkamélységig.
- Eltömődés mentes munkavégzés a nagy átömlési keresztmetszettel.
- A nagyobb hantokat a mellső kések tovább aprítják.
- Teljes felület átmunkálás a szárnyas késekkel.
- Optimalis aprítás és lezárás a duplasoros tüskés vagy ékgyűrűs hengerrel.

SSDR, XL és BIG függesztett közép- és mélylazítók



Talajlazító vásárlás előtt fontos megnézni a kiszemelt gépnél, hogy mennyire erős kivitelű, hiszen lehet 5 késes lazítót 150, 250 és 350 LE-s traktor után is ajánlani. A Quivogne SSDR lazítók 6 kategóriába vannak osztva, így Ön biztosan megtalálja a megfelelőt a gazdasága részére. Az SSDR, az XL és BIG típusok tervezésénél a legfontosabb szempont a közepes és nagygazdaságok meghibásodás mentes munkavégzése volt. A kategóriájának egyik legerősebb vázszerkezete kötött talajokon is jól teljesít.

MEGFELELŐ FELSZÍNLEZÁRÁS

Az 580 mm átmérőjű tandem-ékgyűrűs henger optimálisan visszazárja a talajt, egyengeti a felszínt és töri a nagy hantokat. Az átfedéssel szerelt gyűrűk nem tolják meg a földet még szélsőséges körülmények között sem. Használatával a lazító vontatása is könnyebb, mert a nagy átmérőjű henger könnyebben gurul és nem süllyed. Az első és hátsó hengersor helyzete egymáshoz képest fokozatmentesen, egy menetes orsóval állítható. A hazai próbák során bebizonyosodott, hogy az ékgyűrűs henger kialakítása és gyűrűosztása miatt a talajfelszín sokkal egyenletesebb lesz, kisebb felülettel és így még kevesebb nedvesség veszteséssel, mint a tüskés hengerrel szerelt változatok munkája után. Az átfedés és a nagy átmérő miatt a hengerpár nem kényes az eltömődésre. És ha a gép nem áll, akkor termeli a pénzt és megéri az árát!



Stabil késfelfogatás



A talajlazítóinkhoz természetesen elérhető a jól ismert kétsoros tüskés henger is. A tüskés henger lazábban hagyja a talajfelszínt és jobban forgatja. Ez késő őszi munkavégzésnél lehet főleg előnyös.



4 csavar, plusz kitámasztás: SSDR XL

6 csavar, plusz kitámasztás: SSDR BIG

A lazító kések alaphelyzetben mellső vágókéssel, szárnyas késekkel és fordítható orrbetéttel vannak szerelve. A 80 mm széles orrbetétek hosszan előre nyúlnak, így megnövekedett élettartammal rendelkeznek. Az oldalsó szárnyas kések helyzete több fokozatban állítható. A késvastagság 35 mm.

SSDR, XL és BIG függesztett közép- és mélylazítók

Talajlazítóink elérhetők hidraulikus késbiztosítással is, de Magyarországra szinte kizárólagosan a szakítócsavaros kivitelűt szállítjuk. A szakítócsavarok könnyen cserélhetők és új gép leszállításkor néhány darabot a vázon is elhelyezünk a gyors hozzáférés miatt.



Mechanikusan vagy hidraulikusan felhajtható oldalsó terelőlemez a bakhátmentes felszínért és a biztonságos közúti vonulásért.



MÉLYMŰTRÁGYÁZÓ ADAPTER

Az SSDR lazítócsalád 3 és 4 méteres típusaira elérhető a mélyműtrágyázó adapter. A mélyműtrágyázás segítségével a kijuttatott tápanyag közvetlenül a gyökérszintre kerül, amely segíti a gyors hasznosulást és nem érzékeny a csapadék mennyiségre. A mélyebbre került tápanyag erősebb gyökérféjődést tesz lehetővé, így a téli időjárás könnyebben átvészeli a szántóföldi növények. A mélyre juttatott műtrágya a gyökereket lefelé húzza, amely a nyári szárazabb időszak esetében is emeli a növénytermesztés biztonságát.

A 3 és 4 méteres lazítókra szerelt inox tartály 1.220 vagy 1.620 literes és elektromos hajtású vetőelemekkel szerelt.



TOVÁBBI OPCIÓS LEHETŐSÉGEK



Duplasoros, hullámos tárcsás henger



Közúti világítás



Keményfém felrakott orrbetét és szárnyas kések



Mélységmutató



HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ VÁZZAL

Az SS DR XL típus 9 – 11 késes változatban, 4 vagy 5 méteres munkaszélességgel, akár hidraulikusan összecukható kivitelben is elérhető. A felhajtható kivitel különleges kerettel, erősített, 3 gerendelyes vázszerkezettel, kettős soros késelrendezéssel készül. A felszínlezáráshoz elérhető a kétsoros tüskés henger csakúgy, mint a tandem-ékgyűrűs henger. Ezen típusnál a hengerfelfüggesztés és mélységállítás egy paralelogramma rendszeren keresztül történik. Az oldalsó terelőlemez helyzete több fokozatban állítható. Úszó helyzetben kitűnően követi a talajt és tartja a művelési sávban a földáramot, de nagyobb akadály esetén képes az oldalirányú kitérésre.



SS DR lazító család legfontosabb műszaki jellemzői:

SS DR, SS DR XL, SS DR BIG, SS DR Hydro										
Adatok	SS DR 5	SS DR 7	SS DR XL 5	SS DR XL 7	SS DR BIG 5	SS DR BIG 7	SS DR BIG 9	SS DR BIG 11	SS DR 9 HYDRO	SS DR 11 HYDRO
Munkaszélesség (cm)	250 -300	300-350	250-300	300-400	250-300	300-400	400	500	400	500
Kések száma (db)	5	7	5	7	5	7	9	11	9	11
Munkamélység (cm)	50-55	50-55	55-60	55-60	65-70	65-70	65-70	65-70	55-60	55-60
Súly hengerrel (kg)	1.824 - 2.319	2.450 - 2.638	1.906 - 2.324	2.582- 3.045	2.405 - 2.778	2.861- 3.116	3.488	4.407	3.480	3.950
Vonóerő (LE)	200-280	250-300	210-280	240-320	250-300	280-350	320-400	400-500	300-390	320-450

SSDR L, M és S függesztett középmező lazítók

A gazdasági mérettől függetlenül egy jó lazító fontos szerepet tölt be a talajművelés során. Alkalmazása döntő jelentőségű a vízháztartás szempontjából, teljessé teszi a bevitt input anyagok hasznosulását és megkönnyíti a következő munkaműveletet.

A kis- és közepes méretű gazdaságok számára ajánlott SSDR L, M és S típusú lazítóink kedvező ár-érték aránnyal rendelkeznek. Elérhetők 3 – 7 késes kivitelben.



Az **SSDR L** típus a kisgazdaságok 90 – 140 LE-s erőgépeihez ajánlott típus. Elérhető 3-5 késes kivitelben, 65 cm vázmagassággal. A mechanikusan állítható, kétsoros tüskés henger megfelelő aprítást és felszínlezárást tesz lehetővé. A nyírósavaras késbiztosítás védi a késszárakat és a keretet.



Az **SSDR M** lazító elérhető 5 – 7 késes kivitelben. Az aprító henger helyzete mechanikusan vagy hidraulikusan állítható. A kis- és közepes gazdaságok részére ajánlott SSDR M típus üzemeltetéséhez 110 – 180 LE szükséges. Az opciós lehetőségek közül kiemelendő az oldalsó terelőlemez.



Az **SSDR S** középmező lazító 5 – 7 késes kivitelben, 80 cm vázmagassággal rendelhető. Ebben a kategóriában az opciók között szerepel már a tandem- ékgyűrűs henger mechanikus vagy hidraulikus állítással. Az SSDR S típus üzemeltetéséhez 150 – 220 LE a vonóerő igény.

Lezáró henger állítás



A kis- és közepes gazdaságok részére ajánlott L, M és S kivitelekben a támasztó henger helyzetét mechanikusan, csap-furat rendszerrel vagy hidraulikusan, a traktorfülkéből állíthatjuk. A mechanikus állítás kedvezőbb árat, míg a hidraulikus működtetés kényelmet és heterogén talajösszetételű táblákon gyors és pontos utánállítást jelent.



Oldalsó terelőlemez

A tiszta csatlakozósorokat, a bakhátmentes felszínt az oldalsó terelőlemez használata teszi lehetővé. Közúti szállításhoz kézzel vagy munkahengerrel felhajtható.



SSDR S 5/250

A kis- és közepes gazdaságok számára hazánkban az SSDR S 5/250 típusú lazítónk a legjobban illeszthető. Üzemeltetéséhez 150 – 200 LE-s erőgép az optimális. A felszereltség ebben az esetben a legjobb felszínlezárást adó tandem-ékgyűrűs henger – itt költségkímélő módon mechanikus állítással. Az oldalsó terelőlemez pedig a szinte kötelező opció, amely megakadályozza a nagyobb hantok művelési sávon kívülre kerülését.

A legfontosabb műszaki jellemzők áttekintése:

SSDR L, SSDR M, SSDR S							
Adatok	SSDR L 3	SSDR L 5	SSDR L 7	SSDR M 5	SSDR M 7	SSDR S 5	SSDR S 7
Munkaszélesség (cm)	130 - 170	200 - 250	250	200 - 250	250 - 300	250 - 300	300 - 400
Kések száma (db)	3	5	7	5	7	5	7
Munkamélység (cm)	40 - 45	40 - 45	40 - 45	45 - 50	45 - 50	50 - 55	50 - 55
Súly hengerrel (kg)	582 - 757	813 - 919	1.079	1.198 - 1.266	1.487 - 1.550	1.708 - 1.878	2.010 - 2.404
Vonóerő (LE)	80 - 120	110 - 140	120 - 140	110 - 150	140 - 200	150 - 200	170 - 210



V-SUB félig függesztett középmedly lazító

A V-SUB félig függesztett talajlazító kitűnően üzemeltethető a nagygazdaságok gumihevederes és törzscsuklós erőgépeivel is. Az alaphelyzetben 90 cm vázmagasság és a deltavázas kivitel eltömődés mentes munkavégzést garantál. Az igen robusztus munkagép központi főtartó mérete 300x300 mm, míg a szárnyrészek 200x100 mm-es zártszelvényből kialakított keretből állnak.

A V-SUB hidraulikusan működtethető hátsó függesztőkarokkal és gyorskapcsolós rendszerrel rendelkezik, amelyre különböző kivitelű lezáró henger vagy hullámos tárcsa akasztható. Előnye, hogy szélsőséges körülmények között könnyű henger kapcsolható rá, vagy akár henger nélkül is jól alkalmazható.



Adatok	V-SUB 400	V-SUB 500	V-SUB 600	V-SUB 750	V-SUB 850
Kécek száma (db)	8	10	12	14	16
Súly henger nélkül (kg)	4.850 - 5.450	5.300 - 6.050	5.850 - 6.750	6.300 - 7.350	6.650 - 7.850
Vonóerő (LE)	240 - 320	340 - 400	390 - 480	450 - 560	490 - 600

V-SUB félig függesztett közép mély lazító



A megfelelő felszínlezárás a V-SUB esetében is döntő jelentőségű. A széles lezáró henger kínálatból a Rollpro henger és a kétsoros hullámos-tárcsa henger használható optimálisan Magyarországon. A Rollpro henger egy igen masszív felépítésű acéllemez henger, amely kitűnően töri a rögöket és zárja le a felszínt. A hullámos tárcsa feladata a felszín további aprítása, kismértékű tömörítése és forgatása.



KÉSKIALAKÍTÁS

A V-SUB félig függesztett lazító alaphelyzetben 90 cm vázmagassággal és egyenes késekkel rendelkezik. Opcióban elérhető a 1.030 mm-es vázmagassághoz az egyenes kés, vagy a 90 cm-es oldalra hajlított kés. Az oldalra hajlított kések a talaj megemeléssel lazítják át a felszínt, nincs forgatás és így minimális a talaj kiszáritása. A késosztás a delta vázon 52-58 cm között állítható.

ELSŐ TÁMKERÉK

Az alaphelyzetben 1-1 db mellső támkereket akár 2-2 pár ikerkeres kiviteltre is bővíthető, amely megakadályozza a nagy munkaszélességű gép elsüllyedését és elősegíti az egyenletes munkavégzést. Az első támkerekek helyzete mechanikusan, egy orsó közbeiktatásával állítható.





Hátso, hidraulikusan állítható függesztőkarok egyéb munkagép, például tárcsa, henger vagy vetőgép kapcsolásához.

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- Kombinált vagy szülő felhasználási lehetőség.
- 90 cm vázmagasság: eltömődés mentes üzemeltetés.
- Könnyen és biztonságosan kapcsolható egyéb munkagép.
- Lehetséges kardánhajtású gépekkel is a kapcsolás.
- Rövid gépfelépítés, kedvező súlypont.

SCD és SUBEVO kombinált talajlazítók

Az SCD és a hidraulikusan összecukható SUBEVO talajlazítók tökéletesen kombinálhatók egyéb munkagéppel. A hidraulikusan működtethető hátsó függesztőkarok segítségével tárcsa, henger, vetőgép vagy akár kardánhajtású forgóborona és talajmaró is kapcsolható a lazító után. Az egy menetben elvégzett lazítás és talajmunka így Önnek időt és energiát takaríthat meg.

Az SCD és SUBEVO kombinált talajlazítók legfontosabb műszaki jellemzői:

Adatok	SCD 4	SCD 6	SCD 8	SUBEVO 6	SUBEVO 8	SUBEVO 10
Munkaszélesség (cm)	300	300 - 400	400	400	500	600
Kések száma (db)	4	6	8	6	8	10
Munkamélység (cm)	55 - 60					
Súly (kg)	755	895 - 960	1.100	1.624 - 1.950	1.800 - 2.370	2.020 - 2.750
Vonóerő (LE)	110 - 150	170 - 240	210 - 330	170 - 240	220 - 320	240 - 340



Speciális talajlazítók minden növényi kultúrához



PICCOLO

Akár az SSDR család legkisebb tagjának is nevezhető a Piccolo, amely szőlő és gyümölcsös sorközmunkákra lett átgondolva. Az 1,3 / 1,7 és 2,0 méteres vázra 3 illetve 5 kés szerelhető. A vázmagasság 62 cm, amellyel 35-40 cm mélyen lehet eltömődés mentesen munkát végezni. Elérhető henger nélküli kivitelben is. Kat 1 és 2 függesztéssel rendelkezik, a traktorszükséglet 60 – 120 LE.



S80

Kicsi, de erős az akár 90 cm-es vázmagassággal is rendelhető, egykéses kivitelű S80! A keretszélesség 1,1 m, a szerelhető főváz 200x100 mm méretű. A lazítókés vakond drénnel szerelhető. Jól használható szőlőben és gyümölcsösben, de kisebb traktorokkal akár kiskertekben vagy szántón a művelőnyomok fellazítására is. Nyírócsavaros késbiztosítás, támasztóláb és az opcióban elérhető szárnyas kések teszik jól kihasználhatóvá ezt az egykéses lazítót.



SL

Az SL lazító 230 cm széles vázzal és 2 vagy 3 késsel szerelt munkagép. Könnyű vontathatóságú, az üzemeltetéséhez 90 – 120 LE-s erőgép szükséges. A lazító kések osztása a delta vázra könnyen állítható. A 200x100 mm-es zártszelvény erős kivitelű, a 90 cm vázmagasság pedig eltömődés mentes munkát jelent. A szőlőben- gyümölcsösökben és egyéb széles sorközü kultúrákban jól használható lazító felszerelhető pálcás hengerrel, szárnyas késekkel és vakond drénezővel.



SSD

A 4 – 8 késes kivitelű, 3 – 5 m munkaszélességű talajlazító a V-SUB függesztett kivitele. Az oldalra hajlított késes talajlazító nagy előnye, hogy a kések nem forgatják a talajt, csak enyhén emelik így hozva létre a lazított talajréteget. Nyáron nem szárítja a talajt, de ősszel sem kényes az enyhén nedves földre. Pálcás hengerrel vagy hullámos tárcsákkal kombinálható.



www.quivogne.hu
info@quivogne.at

Tel: 06 30 558 4918
06 70 385 7891
06 70 305 7092

Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, kérjük jelezze a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A prospektusban szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.