





LEZÁRÓ HENGEREK AZ APFL FF H TÁRCSÁHOZ	Cikkszám	Munkaszélesség tárcsa (cm)	Munkaszélesség lezáró henger (cm)	Súly (kg)
 CROSSKILL-henger Ø 550 mm	E 1600 540	200/220	245	897
	E 1600 541	245	265	970
	E 1600 542	275	295	1.080
	E 1600 548	300	320	1.281
	E 1600 543	330	350	1.373
	E 1600 544	355	375	1.482
	E 1600 545	385	405	1.684
	E 1600 549	415	415	1.519
	E 1600 550	445	477	1.746
	 ROLLSTEEL-henger Ø 600 mm sárkaparóval	E 1600 560	200/220	245
E 1600 561		245	265	814
E 1600 562		275	295	906
E 1600 568		300	320	982
E 1600 563		330	350	1.075
E 1600 564		355	375	1.151
E 1600 565		385	405	1.243
E 1600 569		415	415	1.274
E 1600 570		445	477	1.464
 ROLLPRO-Walze Ø 600 mm sárkaparóval		E 1600 580	200/220	245
	E 1600 581	245	265	689
	E 1600 582	275	295	767
	E 1600 588	300	320	832
	E 1600 583	330	350	910
	E 1600 584	355	375	975
	E 1600 585	385	405	1.053
	E 1600 589	415	415	1.079
	E 1600 590	445	477	1.240
	 Kétsoros, hullámos tárcsás elmunkáló Ø 500/500 mm	E 1600 600	200/220	245
E 1600 601		245	265	708
E 1600 602		275	295	788
E 1600 608		300	320	854
E 1600 603		330	350	935
E 1600 604		355	375	1.001
E 1600 605		385	405	1.081
E 1600 609		415	415	1.108
E 1600 610		445	477	1.274



APFL FF H

MEREV

SZUPERNEHÉZ TÁRCSA / V-KIVITEL / FLEAUX-FLEAUX ÁSÓTÁRCSÁK

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- Munkaszélesség: 2 - 4,45 m
- Vonóerő kategória: 120 - 320 LE
- A munkamélység állítás (25 cm-ig) a futómű munkahengernél határoló klipszekkel történik
- Tárcsa tartó profil: 200 x 100 mm
- Duplavázás, robusztus szerkezet, 200 x 100 mm-es profilból
- Fleaux-Fleaux ásótárcsák
- Tárcsaszög állítás tagonként
- Szállítási szélesség = munkaszélesség

ALAPFELSZERELTSÉG


- Vonórúd rugós csillapítással és Kat 3 alsó függesztéssel
- 50 x 50 mm-es tárcsatengely
- Ø 810 x 10 mm-es, speciális csipkézettességű Fleaux-Fleaux ásótárcsák sárkaparóval, tárcsaosztás 280 mm
- Háromszoros tömítésű, acél öntvényházas kúpörgős csapágyazás zsírzó szemmel (32 kg/db)
- 70 mm-es keréktengely, 6 csavaros felfogatás
- Futómű kerékméret: 445/45x19,5 (munkaszélesség: 2 - 3,3 m) 520/50x17,0 (munkaszélesség: 3,55 - 4,45 m)
- Futómű kiemelő munkahenger: 1 munkahenger (munkaszélesség: 2-3,3 m) 2 munkahenger (munkaszélesség: 3,35-4,45 m)
- Tárcsaszög rögzítés

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Csapágyvédelem
- Hidraulikus vonórúd állítás
- Hidraulikus keretállítás
- Hidraulikus tárcsaszög állítás
- Oldalsó terelőlemez
- Szélező tárcsa (610 mm)
- Hátsó hárompont kiépítés függesztett henger kapcsoláshoz
- Ø 16 mm-es elmunkáló pálcasor a tárcsasorok között
- Légfék
- Közúti világítás

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- Félig forgatásos talajművelés = EKE HELYETTESÍTÉS
- Különösen alkalmas gyep vagy pihentetett terület feltörésére.
- Nagy mennyiségű szármaradvány talajba keverése.
- Mély és jó minőségű keverő munka.
- Munkamélység akár 25 cm-ig.
- Nincs teljes talajforgatás: talajnedvesség megőrzés.
- Optimális munkasebesség: 12 km/h.



Kat 3 alsó függesztés



Ø 810 x 10 mm-es, speciális Fleaux-Fleaux ásótárcsák












Hátul elhelyezett futómű, Ø 500 mm-es, kétsoros hullámos tárcsasorral

APFL FF H: Ø 810 x 10 mm-es Fleaux-Fleaux ásótárcsák, tárcsaosztás 280 mm

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Tárcsalap szám (db)	Tárcsalapra eső súly (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő szüks. (LE)	Súly (kg)
APFL FF H 14	M 1600 010	200	14	226	6	120 - 140	3.170
APFL FF H 16	M 1600 011	220	16	208	6	140 - 160	3.326
APFL FF H 18	M 1600 012	245	18	193	6	160 - 180	3.482
APFL FF H 20	M 1600 013	275	20	182	6	180 - 200	3.638
APFL FF H 22	M 1600 014	300	22	172	6	200 - 220	3.793
APFL FF H 24	M 1600 015	330	24	168	8	220 - 240	4.030
APFL FF H 26	M 1600 016	355	26	174	8	240 - 260	4.556
APFL FF H 28	M 1600 017	485	28	168	8	260 - 280	4.711
APFL FF H 30	M 1600 018	415	30	164	12	280 - 300	5.485
APFL FF H 32	M 1600 019	445	32	160	12	300 - 320	5.640

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK APFL FF H TÍPUSHOZ

	Cikkszám	Súly (kg)
 Csapágyvédelem (db)	E 1600 500	2
 Hidraulikus vonórúd állítás (+ 1DW)	E 1600 502	25
 Hidraulikus keretállítás (+ 1DW)	E 1600 503	20
 Hidraulikus tárcsaszög állítás (+ 1DW)	E 1600 504	24
 Oldalsó terelőlemez (db)	E 1600 505	15
 Szélező tárcsa Ø 610 mm (db)	E 1600 506	30
 Hátsó hárompont kiépítés függesztett henger kapcsoláshoz	E 1600 507	120
 Légfék	E 1600 508	50
 Közúti világítás (1 pár)	E 1600 509	12

3-soros elmunkáló pálcasor a tárcsaszorok között

PÁLCÁS ELMUNKÁLÓ AZ APFL FF H TÍPUSHOZ	Cikkszám	Munkaszélesség tárcsa (cm)	Munkaszélesség pálcasor (cm)	Súly (kg)
	E 1600 663	200/220	2 x 120	584
3-soros elmunkáló pálcasor Ø 16 mm	E 1600 664	245/275 300/330	2 x 180	636
	E 1600 665	355/385 415/445	2 x 240	794

