

QUIVOGNE
CEE

QUIVOGNE
CEE

4,05 - 8,55 m



LEZÁRÓ HENGEREK V-SUB-HOZ



Csőpálcás henger
Ø 600 mm



Duplasoros, hullámos tárcsa henger, Ø
500 mm
sárkaparóval



ROLLSTEEL henger
Ø 520 mm
sárkaparóval



ROLLCREST henger
Ø 600 mm
sárkaparóval

Cikkszám	Munkaszéles- ség (cm)	Munkaszéles- ség henger (cm)	Súly (kg)
E 3010 540	405	455	1.393
E 3010 541	525	535	1.638
E 3010 542	635	650	2.010
E 3010 543	745	790	2.126
E 3010 544	855	890	2.276
E 3010 560	405	460	1.256
E 3010 561	525	560	1.548
E 3010 562	635	660	1.820
E 3010 563	745	790	2.484
E 3010 564	855	890	2.798
E 3010 580	405	455	1.350
E 3010 581	525	535	1.670
E 3010 582	635	650	2.130
E 3010 583	745	790	3.265
E 3010 584	855	890	3.701
E 3010 600	405	455	1.350
E 3010 601	525	535	1.670
E 3010 602	635	650	2.130
E 3010 603	745	790	3.265
E 3010 604	855	890	3.701



Kép: oldalra hajlított kések nyírócsavaros biztosítással

V-SUB

HIDRAULIKUSAN
CSUKHATÓ

VONTATOTT TALAJLAZÍTÓ

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 4,05 - 8,55 m munkaszélesség
- 240 - 600 LE vonóerő igény
- A lazító mélységállítás a Hydro-Clips távtartók kiemelő munkahengerre helyezésével történik
- Középső főtartó mérete: 300x300x10mm
- Keret méret: 200x100x10 mm
- Készsztás: 52 - 58 cm
- Szállítási szélesség 3m

ALAPFELSZERELTSÉG

- Hidraulikusan állítható vonórúd Ø 51 mm-es vonószemmel
- Egyenes kések 900 mm vázmagassággal, 30 mm késvastagsággal és nyírócsavaros biztosítással
- Szárnyrészek felhajtása: 4 m munkaszélességig; 2 munkahenger / 5 m munkaszélességtől 4 munkahenger
- Futómű: 445/45x19,5 méretű kerekek, 90 mm-es kerékcentrummal 6 felniccsavarral
- 2 db állítható első támkerek, 11,5/80x15,3
- Közúti világítás
- 2 db támasztóláb

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Hidroakkumulátoros vonórúd csillapítás
- Hátsó 3 pont kiépítés hidraulikus állítással, KAT III
- Előre ívelt kések
- Oldalra hajlított kések
- Szárnyas kések (keményfém felrakott is)
- Keményfém felrakott lándzsa
- További első támkerek
- Kétkörös légfék
- 550/60x22,5 méretű szállítókerék
- 520/50x17 méretű szállítókerék
- Lezáró hengerek széles választéka
- Vonórúd alsó függesztőkarokra
- K80 Scharmüller vonófej

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A nehéz, vontatott kivitelű V-SUB talajlazító a nagygazdaságok speciális igényeire lett kifejlesztve.
- A nagy súllyal és munkaszélességgel nagy területteljesítményt és jó minőséget tudunk elérni.
- A V-SUB talajlazítóval lehetséges a károsan letömörödött talajréteg, az eke vagy tárcsatalp áttörése, a talaj szellőztetése és vízháztartásának javítása.
- A deltavázis kialakítás optimális talajjáramot és így eltömődés mentes munkát garantál.
- Ajánlott munkasebesség: 8 - 10 km/h



Előre ívelt kések (felár nélkül)



V-SUB szállítási helyzetben extra első iker támkerekkel

QUIVOGNE
CEE

QUIVOGNE Magyarország

Gazsi Zsolt

Tel.: 06 30 558 4918

E-Mail: zsolt.gazsi@quivogne.at

www.quivogne.hu

V-SUB: egyenes késekkel és nyírócsavaros biztosítással

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kések (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
V-SUB 400/S	M 3010 010	405	8	240 - 320	4.850	2,8 - 3,2
V-SUB 500/S	M 3010 011	525	10	300 - 400	5.300	3,5 - 4,0
V-SUB 600/S	M 3010 012	635	12	360 - 480	5.850	4,2 - 4,8
V-SUB 750/S	M 3010 013	745	14	420 - 560	6.300	5,2 - 6,0
V-SUB 850/S	M 3010 014	855	16	480 - 600	6.650	6,0 - 6,8

V-SUB: egyenes késekkel és NON-STOP késbiztosítással

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kések (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
V-SUB 400/N	M 3010 020	405	8	240 - 320	5.450	2,8 - 3,2
V-SUB 500/N	M 3010 021	525	10	300 - 400	6.050	3,5 - 4,0
V-SUB 600/N	M 3010 022	635	12	360 - 480	6.750	4,2 - 4,8
V-SUB 750/N	M 3010 023	745	14	420 - 560	7.350	5,2 - 6,0
V-SUB 850/N	M 3010 024	855	16	480 - 600	7.850	6,0 - 6,8

A V-SUB talajlazító később is modulárisan bővíthető



Deltavázis kialakítás az optimális talajátdolgozásért

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK A V-SUB-HOZ	Cikkszám	Súly (kg)
 Hidroakkumulátoros vonórúd csillapítás	E 3010 500	50
 Hátsó 3 pont kiépítés hidraulikus állítással, KAT III	E 3010 501	157
 Előre ívelt kések (db)	E 3010 502	
 Oldalra hajlított kések (db)	E 3010 503	+ 2
 Szárnyas kések (db) / az egyenes és előre ívelt késekhez	E 3010 510	1
 Szárnyas kések keményfém felrakással (db) / az egyenes és előre ívelt késekhez	E 3010 511	1
 Keményfém felrakott lazító betét (db)	E 3010 512	1
 2 db további első támkerék	E 3010 504	160
 Iker támkerék jobb/bal / az alap támkerék helyett	E 3010 505	80
 Extra iker támkerék jobb/bal	E 3010 506	240
 Légfék	E 3010 507	+ 50
 550/60x22,5 méretű szállítókerék / 6 felnicsavarral	E 3010 508	-
 520/50x17 méretű szállítókerék / 6 felnicsavarral	E 3010 509	-
 Vonórúd alsó függesztőkarokra, KAT III és IV	E 3010 513	120
 K80 Scharmüller vonófej	E 3010 514	5