

QUIVOGNE
Magyarország

QUIVOGNE
Magyarország

2,5 bis 5 m



SSDR BIG munkája



SSDR BIG a legnagyobb igénybevételre



Egyenletes felszín lezárás az ékgyűrűs hengerrel



SSDR BIG

MEREV

NEHÉZ MÉLYLAZÍTÓ / 2-SOROS

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 2,5 - 5 m munkaszélesség
- 190 - 500 LE-s erőgépekhez
- Max 75 cm munkamélységhez, amely a hátsó hengerrel állítható
- 2-soros kivitel: 1. lazítókések 2. lazítókések - lezáró henger
- 35 mm késvastagság

ALAPFELSZERELTSÉG

- KAT III és IV függesztés
- Egyenes, előre ívelő kések mellső lazítóval, oldalsó szárnyas késekkel és fordítható, 80mm-es lazító betétekkel
- Nyírócsavaros túlterhelés védelem
- Hidraulikusan állítható, duplasoros tuskés vagy ékgyűrűs henger
- 2 támasztó láb

KIEGÉSZÍTŐ

- Mélységtartó kerekek, 500x150
- Mélységtartó kerekek, 500x225
- Keményfém felrakott szárnyas kések
- Keményfém felrakott lazító betét
- Mélység mutató
- Állítható oldalsó terelőlemez, mechanikusan vagy hidraulikusan felhajtható
- Ø 500 mm-es, duplasoros, hullámos tárcsás henger
- Eszközhordozó vontatott kivitelhez
- Közúti világítás

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A mélyebb talajrétegben intenzív lazítás, a felszínen aprítás és átforgatás.
- A stabil, hegesztett vázszerkezet és a 35 mm-es lazító kés viszonylag könnyű vontathatóságot eredményez akár 75 cm munkamélységig.
- Eltömődés mentes munkavégzés keresztmetszettel.
- A nagyobb hantokat a mellső kések tovább aprítják.
- Teljes felületátmunkálás a szárnyas késekkel.
- Optimális aprítás és lezárás a duplasoros tuskés vagy ékgyűrűs hengerrel.

Oldalsó terelőlemez

6 csavaros késfelfogatás extra kitérővel

QUIVOGNE
Magyarország

QUIVOGNE Magyarország

Gazsi Zsolt
Tel.: 06 30 558 4918
E-Mail: zsolt.gazsi@quivogne.at

www.quivogne.hu

SSDR BIG: hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Kécsosztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)
SSDR BIG 5/250 A	M 3030 010	250	5	500	2.185	190 - 280
SSDR BIG 5/300 A	M 3030 011	300	5	600	2.526	210 - 310
SSDR BIG 7/300 A	M 3030 012	300	7	450	2.560	250 - 350
SSDR BIG 7/400 A	M 3030 013	400	7	600	2.833	260 - 360
SSDR BIG 9/400 A	M 3030 014	400	9	450	3.171	310 - 410
SSDR BIG 11/500 A	M 3030 015	500	11	450	4.007	400 - 500

SSDR BIG: hidraulikusan állítható, duplasoros ékgyűrűs hengerrel, Ø 580 mm










Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Kécsosztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)
SSDR BIG 5/250 B	M 3030 020	250	5	500	2.405	190 - 280
SSDR BIG 5/300 B	M 3030 021	300	5	600	2.778	210 - 310
SSDR BIG 7/300 B	M 3030 022	300	7	450	2.861	250 - 350
SSDR BIG 7/400 B	M 3030 023	400	7	600	3.116	260 - 360
SSDR BIG 9/400 B	M 3030 024	400	9	450	3.488	310 - 410
SSDR BIG 11/500 B	M 3030 025	500	11	450	4.407	400 - 500



Kép: Ø 580 mm-es, duplasoros ékgyűrűs henger és mélység mutató

Figyelem: az SSDR BIG lazító használatához a traktornak 1 db kettős működésű hidraulika körre van szüksége

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK AZ SSDR BIG-HEZ

	Cikkszám	Súly (kg)
 Mélységtartó kerekek 500x150 (1 pár)	E 3030 520	92
 Mélységtartó kerekek 500x225 (1 pár)	E 3030 521	95
 Keményfém felrakott szárnyas kécek (db)	E 3030 510	
 Keményfém felrakott lazító betét 80 mm széles (db)	E 3030 511	6,8
 Mélység mutató	E 3030 500	6
 Oldalsó terelőlemez, állítható (1 pár) mechanikusan felhajtható	E 3030 501	160
 Oldalsó terelőlemez, állítható (1 pár) hidraulikusan felhajtható	E 3030 502	180
 Ø 500 mm-es, duplasoros, hullámos tárcsás henger sárkaparóval	E 3030 503	
 Közúti világítás	E 3030 504	12

ESZKÖZHORDOZÓ VONTATOTT KIVITELHEZ

	Cikkszám	Súly (kg)
 Eszközhordozó, 600-as kivitel Ø 51 mm-es vonószem Hárompont emelő kapacitás max 3.800 kg	E 3020 700	1.950
 Eszközhordozó, 800-as kivitel Ø 51 mm-es vonószem Hárompont emelő kapacitás max 6.500 kg	E 3020 701	2.950